



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0010_Cleaneo_Akustik_FF_8/15/20_R_2013-06-28

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: (SR) EN 14190 –a/b/c/g
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): **Placa Knauf Cleaneo Akustik 8/15/20 R cant 2SK/2FF**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:
Placă de gips-carton cu perforații și zeoliți
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):
Knauf Gips KG
Am Bahnhof7, D-97346 Iphofen, Germania
Tel. +49932331-0, Fax +49932331-277
E-Mail Zentrale@Knauf.de
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):
SC Knauf Gips SRL
City Gate Building-South Tower; Piața Presei Libere;
Nr. 3-5; Et. 4; Sector 1 013702 București;
Tel.: +40 21 650 0040 Fax: +40 21 650 0048
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistemul 3 și 4**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Institutul MPA Stuttgart (NB-NR. 0672) a efectuat testele de reacție la foc pt. produse din sistemului de 3 și a clasificat produsul ca fiind: Clasa A1 (Raport de clasificare Nr. 901 0488-80/CL). Încercarea inițială de tip al produsului și controlul producției în fabrică este efectuat de producător.**
9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la forfecare $\uparrow\downarrow$	PND	(SR) EN 14190:2005
Clasa de reacție la foc R2F	A2-s1,d0	(SR) EN 14190:2005
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă - μ	PND	(SR) EN 14190:2005
Coeficientul de conductivitate termică- λ	PND	(SR) EN 14190:2005
Rezistența la rupere din încovoiere	Îndeplinită	(SR) EN 14190:2005
Substanțe periculoase - SP	PND	(SR) EN 14190:2005
Izolarea la sunetul aerian * - R	A se vedea documentația producătorului www.knauf.ro	(SR) EN 14190:2005
Rezistența la impact* - $\rightarrow I$		
Absorbția acustică* - α		

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: **Nu este relevant**

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către

Dr. Ing. Sav Vlăduț
Coordonator Tehnic
Knauf Gips Romania

Aghiresu, jud. Cluj, 01.07.2013





0672

Knauf Gips KG
Am Bahnhof7, D-97346Iphofen, Germania

13

Nr. 0010_ Cleaneo_Akustik_FF_8/15/20_R_2013-06-28

(SR) EN 14190:2005

EN 14190- a/b/c/g

Placă de gips-carton cu perforații și zeoliți

Rezistența la forfecare - $\uparrow\downarrow$:	PND
Clasa de reacție la foc:	A2-s1,d0
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă - μ:	PND
Coeficientul de conductivitate termică - λ:	PND
Rezistența la rupere din încovoiere F :	Îndeplinită
Substanțe periculoase - SP:	PND

Izolarea la sunetul aerian - R:

Izolarea la sunetul aerian - α :

Rezistența la impact - $\rightarrow I$:

A se vedea documentația
producătorului

www.knauf.ro