



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. KUBS_0001

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **ID_12,5_902**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): **Placa Knauf Aquapanel Indoor 12,5**

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Placă pe bază de ciment pentru sisteme de tavane, pereți și placări de pereți interiori

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **Knauf USG Building System ABEE**

2th Industrial Zone of Volos, GR- 37500 Volos

Tel: +302424024340; Fax: +302424024342; E-mail: info@aquapanel.com

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **SC Knauf Gips SRL**

City Gate Building-South Tower; Piața Presei Libere;

Nr. 3-5; Et. 4; Sector 1 013702 București; Tel.: +40 21 650 0040; Fax: +40 21 650 0048

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistemul 3,4**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Institutul MPA Braunschweig (NB-NR. 0672) a efectuat testele de reacție la foc pt. produse din sistemului de 3 și a clasificat produsul ca fiind: Clasa A1 (Raport de clasificarea Nr. 16-900 6945000/2). Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuat de producător.**

9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Clasa de reacție la foc	A1	(SR) EN 13501-1+A1:2010
Grosimea plăcii	12,5 mm	ETA-07/0173
Densitatea relativă (în stare uscată)	1050±50 kg/m ³	ETA-07/0173
Substanțe periculoase - SP	PND	ETA-07/0173


Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: **Nu este relevant**

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Ing. Sav Vlăduț
Coordonator Tehnic
Knauf Gips Romania

Aghiresu, jud. Cluj, 01.07.2013



Sav



Knauf USG Building System ABEE
2th Industrial Zone of Volos, GR- 37500 Volos
Tel: +302424024340; Fax: +302424024342; E-mail:info@aquapanel.com

07

Nr. KUBS_0001

Agrement Tehnic European ETA-07/0173

**Placă pe bază de ciment pentru sisteme de tavane, pereți și plăci de
pereți interiori**

Clasa de reacție la foc:	A1
Grosimea plăcii	12,5 mm
Densitatea relativă (în stare uscată):	1050±50 kg/m³
Substanțe periculoase - SP:	PND

Izolarea la sunetul aerian - R:	A se vedea documentația producătorului www.knauf.ro
Izolarea la sunetul aerian - α:	
Rezistența la impact - →I:	