

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. KUS_0411

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Masa_de_șpacu_Aquapanel_albă**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): **Masa de șpacu Aquapanel-culoare albă**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:
Masa de șpacu pentru chituiră înbinărilor armate cu banda și șpăcluirea întregii suprafețe ale plăcilor Aquapanel – culoare albă
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **Knauf USG Systems GmbH&Co; D-58638 Iserlohn; Germania**
Tel: +49 2374 5036-0; Fax: +49 2374 5036-300; E-mail: info@aquapanel.com
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **SC Knauf Gips SRL**
City Gate Building-South Tower; Piața Presei Libere;
Nr. 3-5; Et. 4; Sector 1 013702 București; Tel.: +40 21 650 0040; Fax: +40 21 650 0048
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistemul 4**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Încercarea inițială de tip (IIT) a fost efectuată de către TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB-0780) Rezultatele au fost înregistrate în raportul de testare BBBT- 0860023-2 din 04.07.2008. Clasa de reacție la foc a fost determinată de către laboratorul Hoch (NB 1508) prin raportul de încercare KB-Hoch-080519 din 12.06.2008. Produsul este supus controlului producției în fabrica conform standardului (SR) EN 998-1:2011.**

9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Clasa mortarului	Mortar pentru uz general(GP) interior sau exterior (CS IV)	(SR) EN 998-1:2011
Clasa de reacție la foc	A1	(SR) EN 998-1:2011
Absorbția de apă	W2	(SR) EN 998-1:2011
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă - μ	$\mu=5$ (umed); $\mu=20$ (uscat)	(SR) EN 998-1:2011
Aderenta	$\geq 0,07$ N/mm ²	(SR) EN 998-1:2011
Conductivitatea termică λ	$\leq 0,45$ W/mK pt. P=50%; $\leq 0,49$ W/mK pt. P=90%;	(SR) EN 998-1:2011
Substanțe periculoase - SP	PND	(SR) EN 998-1:2011

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: **Nu este relevant**

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Ing. Sav Vlăduț
Coordonator Tehnic
Knauf Gips Romania



Aghiresu, jud. Cluj, 01.07.2013





Knauf USG Systems GmbH&Co; D-58638 Iserlohn; Germania
Tel: +49 2374 5036-0; Fax: +49 2374 5036-300;
E-mail: info@aquapanel.com

13

KUS_0411

(SR) EN 998-1:2011

(SR) EN 998-1:2011- CS IV

**Masa de șpacu pentru chituirea îmbinărilor armate cu banda si
șpăcluirea întregii suprafețe ale plăcilor Aquapanel – culoare albă**

Clasa mortarului	Mortar pentru uz general(GP) interior sau exterior (CS IV)
Clasa de reacție la foc:	A1
Absorbția de apă	W2
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă - μ	$\mu=5$ (umed); $\mu=20$ (uscat)
Aderenta:	$\geq 0,07$ N/mm²
Conductivitatea termică λ	0,45 W/mK pt. P=50%; $\leq 0,49$ W/mK pt. P=90%;
Substanțe periculoase - SP:	PND