



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0087_Belgravia_Regula_2013-06-03

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Plafoane suspendate / EN 14190**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): **Placa tavan casetat Danoline Belgravia Regula**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:
Placă de gips-carton pentru tavane casetate
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **Knauf Danoline A/S, Klovermarksvej 6, DK 9500 Hobro, Denmark, tel. +45 96573000, Fax. +4596573001, E-Mail: info@knaufdanoline.com**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **SC Knauf Gips SRL**
City Gate Building-South Tower; Piața Presei Libere; Nr. 3-5; Et. 4; Sector 1 013702 București; Tel.: +40 21 650 0040 Fax: +40 21 650 0048
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistemul 3 sau 4**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Institutul Danez de Foc și Tehnologia Securității având numărul de înregistrare 11, a efectuat testele pentru determinarea clasei de reacție la foc a produsului în conformitate cu sistemul 3 (Raport de încercare Nr. PC 10070 a-e din 20-11-2006). Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuat de producător.**
9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la forfecare $\uparrow\downarrow$	PND	(SR) EN 14190:2005
Clasa de reacție la foc	A2-s1,d0 (B)	(SR) EN 14190:2005
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă - μ	PND	(SR) EN 14190:2005
Stabilitatea elementului de plafon	Îndeplinită	(SR) EN 14190:2005
Rezistența la întindere din încovoiere - F	Îndeplinită	(SR) EN 14190:2005
Coeficientul de conductivitate termică- λ	PND	((SR) EN 14190:2005
Substanțe periculoase - SP	PND	(SR) EN 14190:2005
Izolarea la sunetul aerian * - R	A se vedea documentația producătorului www.knauf.ro	(SR) EN 14190:2005
Rezistența la impact* - $\rightarrow I$		
Absorbția acustică* - α		

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: **Nu este relevant**

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Ing. Sav Vlăduț
Coordonator Tehnic
Knauf Gips Romania

Aghiresu, jud. Cluj, 01.07.2013



Savlod



Knauf Danoline A/S, Kloeevermarksvej 6,
DK 9500 Hobro, Denmark, tel. +45 96573000, Fax. +4596573001,
E-Mail: info@knaufdanoline.com

08

Nr. 0087_Belgravia_Regula_2013-06-03

Plafoane suspendate / EN 14190:2005

EN 14190

Placă de gips-carton pentru tavane casetate

Rezistența la forfecare - $\uparrow\downarrow$:	PND
Clasa de reacție la foc:	A2-s1,d0 (B)
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă - μ:	PND
Stabilitatea elementului de plafon:	Îndeplinită
Rezistența la întindere din încovoiere - F:	Îndeplinită
Coeficientul de conductivitate termică - λ:	PND
Substanțe periculoase - SP:	PND

Izolarea la sunetul aerian - R:	A se vedea documentația producătorului www.knauf.ro
Izolarea la sunetul aerian - α:	
Rezistența la impact - $\rightarrow I$:	