



F431 KNAUF Estrichgrund

Grund de aderență pentru pardoseli

Amorsarea suprafeței suport puternic absorbant

Descrierea produsului

Detalii produs

Grund pe bază de dispersie apoasă modificată cu rășini sintetice

Depozitare

În ambalajele originale, sigilate
Evitați depozitarea la temperaturi foarte scăzute;
durata maximă de depozitare: 12 luni.

Forma de livrare

Găleată din material plastic 5 kg Mat.-Nr. 00005700
Găleată din material plastic 5 kg Mat.-Nr. 00005355

Domeniul de aplicare

Grundul de aderență Knauf Estrichgrund este utilizat pentru reglarea capacității de absorbție, îmbunătățirea aderenței și protejarea împotriva umezelii a suprafețelor suport minerale de la nivelul pardoselilor (interioare și exterioare), de exemplu în cazul pardoselilor pentru preluarea șapei de fixare, ca strat suport înainte de șpăcluire sau la aplicarea straturilor finale. Prin diluare, Grundul de aderență Knauf Estrichgrund se poate adapta fiecărei situații în parte.

Caracteristici

- Nu conține diluanți
- Reglează capacitatea de absorbție
- Rentabil

Necesar de material (nediluat)

direct pe pardoseală: ca. 150 g/m²
(în funcție de capacitatea de absorbție)
șapă pe bază de sulfat de calciu: ca. 100 g/m²
pardoseli uscate (dală flotantă) ca. 50 g/m²

F431 Knauf Grund de aderență

Amorsarea suprafeței suport puternic absorbant pentru pardoseli



Construcție

Suprafața suport

Suprafața suport trebuie să fie uscată, rezistentă, rigidă și curată (să nu conțină particule de praf, urme de ceară, ulei, straturi de vopsea sau alți agenți de separare).

Prelucrare

Grundul de aderență Knauf Estrichgrund se va aplica uniform pe întreaga suprafață, într-un strat, diluat (consultați tabelul), cu ajutorul unui trafalet, bidinele, pensule sau a unei role (aveți grijă să nu curgă).

Înainte de a continua execuția altor lucrări, lăsați grundul să se usuce. De regulă necesită timp de uscare de 24 de ore. Durata de uscare depinde de condițiile meteorologice și de cele existente pe șantier, precum și de calitatea suprafeței suport. Procesul de uscare este favorizat de o ventilație corespunzătoare și de aerul cald, uscat, în timp ce o ventilație deficitară și aerul umed împiedică uscarea rapidă a stratului de grund. Asigurați-vă că temperatura suprafeței suport și cea ambientală depășește +5 °C până în momentul uscării complete. După utilizare, curățați imediat uneltele cu apă.

Evacuarea resturilor de material

a) Cod Deșeu-Nr. 080120

- 1.netratat: ardere ca deșeu periculos
- 2.tratat fizico-chimic: de exemplu, uscat sau întărit prin amestecare cu ciment. Depozitat în haldă pentru resturile din construcții/haldă pentru materialele de construcție.

b) Goliți ambalajele conform procedurii corespunzătoare; acestea pot fi reutilizate după o curățare adecvată. Agent de curățare recomandat: Apă

GISCODE: M-GP01

Suprafața suport	Acoperire ulterioară	Valori orientative pentru diluare Grund de aderență Knauf: Apă
Beton brut, șapă din ciment	Șapă pentru îmbinare pe bază de sulfat de calciu, ex. Knauf FE 80 Allegro, FE 50 Largo, FE 25 A tempo, Domani 24	1 : 1 *
	Șapă subțire pentru îmbinare, ex. Knauf Dünnestricht 325	1 : 1 *
	Mase de șpacu, ex. Knauf Fliess-Spachtel 315 (pentru plăci ceramice)	1 : 1 *
Șapă pe bază de sulfat de calciu	Mase de șpacu, ex. Knauf Fliess-Spachtel 315 (pentru plăci ceramice)	1 : 1 *
Șapă Knauf pentru plăci ceramice (Knauf FE 80 Allegro, FE 50 Largo, FE 25 A tempo, Domani 24, șapă autonivelantă Nivellierestricht 425)	Mortar de egalizare Knauf Nivellierspachtel 415	1 : 1
	Adeziv pentru pardoseli, sisteme de fixare a covorașelor	1 : 1
	Mortar adeziv pentru plăci ceramice, ex. adeziv Knauf pentru elemente de construcție și plăci Knauf Flexkleber 25+ , Adeziv Knauf special pentru gresie	1 : 1
Knauf Brio	Mase de șpacu, ex. Mortar de egalizare Knauf Nivellierspachtel 415	1 : 1
	Mortar adeziv pentru plăci ceramice	1 : 1
	Adeziv pentru pardoseli, sisteme de fixare a covorașelor	1 : 1

* dacă este cazul, pentru suprafețele suport puternic absorbante, aplicați 2 straturi de Grund de aderență Knauf Estrichgrund: Apă 1:1 + 1:1;
În cazul suprafețelor suport puțin absorbante, se recomandă aplicarea unor grunduri speciale, de exemplu Knauf Spezialhaftgrund.

Texte de licitație

Poz.	Descriere	Cantitate	Preț unitar	Preț total
.....	Dispersie apoasă modificată cu rășini sintetice, fără diluanți, pentru aplicare pe un strat de bază din beton, Necesar de material: cca. 150 g/m ² Produs: Grundul de aderență Knauf Estrichgrund	 m ²	 RON	 RON
.....	Dispersie apoasă modificată cu rășini sintetice, fără diluanți, pentru grunduirea la nivelul șapei Necesar de material: cca. 100 g/m ² Produs: Grundul de aderență Knauf Estrichgrund	 m ²	 RON	 RON
.....	Dispersie apoasă modificată cu rășini sintetice, fără diluanți, pentru grunduirea la nivelul pardoselii Necesar de material: cca. 50 g/m ² Produs: Grundul de aderență Knauf Estrichgrund	 m ²	 RON	 RON
* Se va alege varianta corespunzătoare				Sub-total RON

☎ Telefon: 021 - 650.00.40

☎ Fax: 021 - 650.00.48

🌐 www.knauf.ro

✉ office@knauf.ro

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem și a sistemelor în ansamblul lor. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive și statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condițiile utilizării materialelor și componentelor de sistem conform fișelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicațiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienței producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile menționate în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare și condițiilor specifice din șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.

Adresa: 013702 București, sector 1, Piața Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etj.4



versiunea RO 10/2010
versiunea DE 06/2008